



# Veracryl thermoelastic

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 2η

**3 in 1 Θερμοκεραμικό - Ενεργειακό - Μονωτικό Ελαστομερές Στεγανοποίησης, Αδιαβροχοποίησης και Σφράγισης Τριχοειδών για Τοίχους και Προσόψεις**



Το VERACRYL THERMOELASTIC είναι υψηλής ποιότητας ελαστομερές μονωτικό και θερμομονωτικό χρώμα μαζί, κατασκευασμένο από προηγμένες UV-αλληλοδικοτυούμενες ακρυλικές ρητίνες και ειδικά κεραμικά σφαιρίδια, ιδανικό για τη στεγανοποίηση, θερμομόνωση και προστασία εξωτερικών τοίχων και προσόψεων από βροχή, υγρασία, παγετό και ακραίες θερμοκρασίες. Χάρη στη μοναδική τριπλή σύνθεσή του βάφει, στεγανοποιεί και ταυτόχρονα θερμοπροστατεύει κάθε είδους νέα ή παλιά επιφάνεια από σοβά, μπετόν,τσιμεντοσανίδα, σπατουλαριστά κ.τ.λ.. Σχηματίζει ένα αδιάβροχο, θερμομονωτικό και σκληρό επιφανειακό φιλμ που δεν λερώνει, αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας και διατηρεί αναλλοίωτη την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα του στη βροχή, το χιόνι, τον παγετό, την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, την υγρασία και τη χημική ρύπανση σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές. Το VERACRYL THERMOELASTIC καλύπτει πλήρως τριχοειδή, έχει ισχυρή πρόσφυση και παρακολουθεί με μεγάλη ευκολία τις συστολές και διαστολές όλων των επιφανειών, διατηρώντας αναλλοίωτη τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά του, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες από -25°C έως + 100°C. Είναι σχεδόν άοσμο, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον και σχηματίζει ένα τέλειο φινιρίσμα που διατηρεί αναλλοίωτες τις αποχρώσεις του για πολλά χρόνια.

• **Εξοικονομεί ενέργεια και αποτρέπει τη μούχλα**

## Προεργασία

Οι επιφάνειες, πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές και καθαρές από σκόνη, λάδια, άλατα, ξένες ύλες, σαθρά υλικά και μύκητες. Σκασίματα και μικρορωγμές μεγαλύτερα από 1 mm στοκάζονται με Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL της VERNILAC ή με Ελαστομερή Ακρυλικό Στόκο SPATOCRYL ELASTIC εάν απαιτείται μεγάλη ελαστικότητα. Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, εφαρμόστε το μυκητοκτόνο υγρό καθαρισμού FUNGICIDE CLEANER της VERNILAC και μετά την πάροδο 24 ωρών καθαρίστε τα υπολείμματα μούχλας,

ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό και αφήστε τη να στεγνώσει. Σε καθαρές επιφάνειες, ασταρώστε με Αστάρι Διαλυτή DUROCOAT PRIMER, αραιωμένο έως 100% με WHITE SPIRIT ή με Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι Νερού VERADUR UNIVERSAL MICRO PRIMER, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό.

## Αραίωση

10-15% με καθαρό νερό.

## Φυσικά / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ιξώδες	123±3 KU (ASTM D 562, 20°C)
Πυκνότητα	1,49-1,46±0,015 kg/lit ανάλογα με το είδος βάσης και την απόχρωση (ISO 2811.01, 20°C)

## Εφαρμογή

Αναδεύστε πολύ καλά πριν από τη χρήση, αλλά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό, πιστόλι ή πιστόλι airless δύο στρώσεις Veracryl Thermoelastic, σε νέες ή παλιές εξωτερικές επιφάνειες και προσόψεις από μπετόν, σοβά, τούβλο, ξύλο, πέτρα, αμιαντοσιμέντο,τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, σπατουλαριστά κ.λπ. Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας θα πρέπει να είναι μεταξύ 8°C και 35°C. Μην εφαρμόζετε σε περιπτώσεις όπου το επόμενο εικοσιτετράωρο υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού.

## Στέγνωμα-Επαναβαφή

Το χρώμα στεγνώνει επιφανειακά σε 3 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία – υγρασία).

## Απόδοση

Περίπου 11 m<sup>2</sup>/L ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες χωρίς προβλήματα. Σε επιφάνειες με τριχοειδή και μικρορωγμές έως 1 mm καλύπτει περίπου 4-6 m<sup>2</sup>/L.

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται σε απεριόριστες αποχρώσεις, μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων, COLOR CREATIONS της VERNILAC.



# Veracryl thermoelastic

**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/07/2025

Αριθμός Έκδοσης: 2η

## Αποθήκευση

Η εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία διατηρείται για 12 μήνες σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C. Μετά την εφαρμογή σφραγίστε ερμητικά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε κατάλληλες συνθήκες.

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με νερό και εάν χρειαστεί με σαπούνι ή διάλυμα απορρυπαντικού. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (Π.Ο.Ε.)

Η οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν [Κατηγορία Α/γ «Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων», τύπος Υ] είναι 40 g/l. (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 39 g/l.

## Συσκευασίες

Λευκό	3 lt	10 lt
Βάση Ρ	3 lt	10 lt

## Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.



Το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής γνώσης του προσωπικού της εταιρείας και της πρακτικής εμπειρίας στην εφαρμογή του προϊόντος. Το παρόν έγγραφο δεν εκφράζει ούτε αποτελεί εγγύηση, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει, ούτε είναι υπεύθυνη, για τις συνθήκες και τον τρόπο εφαρμογής, την προσαρμογή και την επεξεργασία του προϊόντος κατά τη χρήση του από τον πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει με δικά του μέσα ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την προοριζόμενη εφαρμογή. Η τρέχουσα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών καταργεί όλες τις προηγούμενες εκδόσεις για το συγκεκριμένο προϊόν.



Σελίδα 2 από 2 / Page 2 from 2